

## ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 440/83

**Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκίνητων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκίνητων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών».**

(ΦΕΚ 164/Α/16-11-83)

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 511/1970 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκίνητων, πλυντηρίων αυτοκίνητων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών».
2. Την 0548/382/83 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 474/82 τ. Β) «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
3. Την 645/83 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο μόνο

Στο άρθρο 28 του Π.Δ/τος 455/1976 προστίθεται νέα παράγραφος 9 η οποία έχει όπως παρακάτω:

«9. Κατ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου αυτού, επιτρέπεται σε συγκοινωνιακούς φορείς του Ν 588/77 να ιδρύουν και να λειτουργούν υπαίθριους σταθμούς για τη στέγαση ηλεκτροκίνητων ή θερμικών λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων και μέσα στους χώρους στάθμευσης των οχημάτων αυτών να εγκαθιστούν πάσης φύσεως συνεργεία επιθεωρήσεως, συντηρήσεως και επισκευής τέτοιων οχημάτων καθώς και αντλίες παροχής πετρελαίου υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

- α) Αν στα παραπάνω συνεργεία γίνεται χρήση ανοικτής φλόγας (όπως οξυγονοκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση), η χρήση της περιορίζεται μέσα σε κλειστό χώρο του οποίου το πλησιέστερο άνοιγμα απέχει απόσταση τουλάχιστον δέκα πέντε (15) μέτρα από το κέντρο των αντλιών φρεατίων δεξαμενών και της προβολής των στομιών εξαερώσεως.
- β) Τα συνεργεία επιθεωρήσεως, επισκευής και συντηρήσεως του υπαίθριου σταθμού είναι εφοδιασμένα με την κατά νόμο άδεια λειτουργίας.
- γ) Για την εγκατάσταση των αντλιών παροχής πετρελαίου των δεξαμενών τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.
- δ) Οι αντλίες παροχής πετρελαίου, εγκαθίστανται σε τέτοια θέση, ώστε από τη λειτουργία των να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σταθμού.
- ε) Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότης κάθε υπογείου δεξαμενής ορίζεται σε τριάντα (30) κυβικά μέτρα, μη συμπεριλαμβανόμενου του αναγκαιούντος κενού εκ. 5%.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ**

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

**ΑΠ. ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ**

**ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ**