



463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα 26/5/09

Αρ. Πρωτ.Δ.ΥΓ2/16931
(Σχετ. ΔΥΓ2/104971/07)
ΔΥΓ2/1171073/08

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα
FAX : 210 5236046
Πληροφορίες : Α. Θεοχάρη
Τηλέφωνο : 210 5228262

ΠΡΟΣ :

1. Όλες τις Νομ. Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Υγείας, Δημ. Υγιεινής, Δ/νσεις Προστασίας Καταναλωτή, κ.λ.π
2. Όλα τα Επαρχεία Τμήματα, Γραφεία Υγιεινής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών

Σχετ. : α) Το με αρ.πρ. Δ.Υ.Π. οικ. 3903/12-12-08 έγγραφο της ΝΑ Λευκάδας
β) Η Γ1/443/73(ΦΕΚ 87 Β) Υγειονομική Διάταξη όπως έχει τροποποιηθεί με την Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια για την λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών και οι σχετικές εγκύκλιοι
γ) Η ΔΥΓ2/80825/05 (ΦΕΚ 120/2-2-06) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87Β) Υγ. Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών
δ) Το με αρ. πρ. Δ.Υ.Π, οικ.2622/8-8-07 έγγραφο της ΝΑ Λευκάδας
ε) Η Α1β/8577/83 (ΦΕΚ526 Β) Υγειον. Διάταξη περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ίδρυσης & λειτουργίας εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως έχει τροποποιηθεί
στ) Οι Υ2/20394/17-5-02, Υ2/81301/02/14-2-03, ΔΥΓ2/οικ.69553/6-6-06, ΔΥΓ2/82715/6-9-06, ΔΥΓ2/99932/06/22-3-07, ΔΥΓ2/οικ.54468/27-4-09, κ.λ.π., σχετικές εγκύκλιοι μας.

Σε συνέχεια παραπάνω σχετικών, αναφορικά με κατασκευή και λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών, σας επισημαίνουμε ειδικότερα τα εξής:

1. Βοηθητικές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της σχετικής (β) προβλέπεται για κάθε δεξαμενή επαρκής αριθμός ιδιαίτερων αποχωρητηρίων, ουρητηρίων, καταιονητήρων και νιππήρων για κάθε φύλο και ο ελάχιστος αριθμός τους προσδιορίζεται με βάση τον μέγιστο αριθμό των λουομένων που μπορεί να εξυπηρετήσει η δεξαμενή. Συνεπώς, κάθε δεξαμενή θα πρέπει

να διαθέτει δίκες της εγκαταστάσεις παρόμοιων ευκολιών, οι οποίες θα προβλέπονται αποκλειστικά για τους χρήστες της κολυμβητικής δεξαμενής.

Με το άρθρο 2 της σχετικής (γ) προβλέπεται ότι σε ξενοδοχειακές μονάδες με ανάλογης επιφάνειας κολυμβητική δεξαμενή **κοντά** στη μονάδα, σαν παρελκόμενες της πισίνας εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες του ισογείου της ξενοδοχειακής μονάδας, εφόσον υπάρχουν. **Διευκρινίζεται** ότι, για την ορθότερη εφαρμογή της εν λόγω διάταξης για κολυμβητικές δεξαμενές ξενοδοχειακών μονάδων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως παρελκόμενες εγκαταστάσεις χώροι υγιεινής που βρίσκονται και στο ίδιο επίπεδο με την κολυμβητική δεξαμενή και πλησίον αυτής με σκοπό την απρόσκοπη και άμεση εξυπηρέτηση των λουομένων. Οι βοηθητικές αυτές εγκαταστάσεις ως προς τη νομιμότητά τους θα ελέγχονται από την αδειοδοτούσα αρχή (λ.χ. κύρια χρήση κ.λ.π.)

Σε τουριστικές εγκαταστάσεις στις οποίες **ανά εκάστη κατοικία** αντιστοιχεί ιδιαίτερη κολυμβητική δεξαμενή (π.χ. επιπλωμένες επαύλεις, δωμάτια ξενοδοχείων με αυτόνομη πισίνα), μπορεί, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενες εγκυκλίους, να χρησιμοποιηθούν (ως παρελκόμενες της πισίνας εγκαταστάσεις) οι βοηθητικοί χώροι της κατοικίας.

2. Περιφερειακοί διάδρομοι

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της (β) σχετικής, διάδρομοι πλάτους 1,50μ. τουλάχιστον και προτιμότερο 2,40μ έως 3,00μ πρέπει να περιβάλλουν την δεξαμενή καθ' όλη την περίμετρό της για λόγους ασφαλείας των λουομένων.

3. Πιστοποιητικά- Διπλώματα του Προσωπικού εποπτείας - ασφαλείας

Τα προσόντα του προσωπικού λειτουργίας – ασφαλείας ρυθμίζονται από τη σχετική (β) υγειονομική διάταξη και αναλυτικότερα όπως έχουν διευκρινιστεί με τις σχετικές (στ) εγκυκλίους. Ιδιαίτερα διευκρινίζεται ότι είναι στην ευθύνη της υπηρεσίας υγείας Ν.Α σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες αρχές η εφαρμογή αυτής της προϋπόθεσης.

4. Βιβλιάρια Υγείας για το Προσωπικό Κολυμβητικών δεξαμενών

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ανωτέρω (ε) σχετικής, όσοι ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών, είτε ως ειδικοί επαγγελματίες, είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών, ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε ξενοδοχεία, δημόσια λουτρά, κ.λ.π., πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του πέρασε από ιατρική εξέταση και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του.

5. Αύλακες υπερχειλίσεως

Όλες οι δεξαμενές επιφανείας μεγαλύτερης των 200μ², θα πρέπει να περιβάλλονται περιμετρικά, εκτός της περιοχής των κλιμάκων, από αυλάκι υπερχειλίσης.

Σε δεξαμενές επιφανείας μέχρι 200μ², είναι δυνατόν αντί των αυλάκων υπερχειλίσεως να προβλέπονται στόμια υπερχειλίσεως (SKIMMERS) σε επαρκή αριθμό για την αποτελεσματική απομάκρυνση της επιφανειακής στοιβάδας του νερού.

Στις περιπτώσεις των δεξαμενών μέχρι 200μ² είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αύλακες υπερχειλίσης ή στόμια (SKIMMERS) ή συνδυασμός αυτών, εφόσον - με την προϋπόθεση

εφαρμογής τεχνικά εφικτής λύσης – επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση της επιφανειακής στοιβάδας νερού.

6. Βαθμίδες και Κλίμακες

Για την κατασκευή των κλιμάκων κολυμβητικών δεξαμενών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8 της (β) σχετικής με την επισήμανση ότι, ο τρόπος κατασκευής τους θα περιορίζει τα ατυχήματα στο ελάχιστο. Στο πνεύμα αυτό εκτιμάται ότι οι διαστάσεις των κλιμάκων θα πρέπει να είναι επαρκείς για την είσοδο και έξοδο ενδς λουσμένου κάθε φορά με χειρολαβές σε αμφότερες τις πλευρές μέχρι του περιφερειακού διαδρόμου, λαμβάνοντας υπόψη και τα λοιπά κριτήρια σχεδιασμού του άρθρου 4 της (β) σχετικής (συνεχείς κατακόρυφοι τοίχοι).

7. Σχέδιο και λοιπά στοιχεία δεξαμενών κολύμβησης

Το σχήμα των δεξαμενών θα πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της (β) σχετικής υγειονομικής διάταξης και ειδικότερα τα σχεδιαστικά κριτήρια του άρθρου 4 και σε κάθε περίπτωση η γεωμετρία της δεξαμενής δεν θα εγκυμονεί κινδύνους για τους λουσμένους σε καμία περίπτωση.

8. Σύστημα διύλισης νερού

Ο ρυθμός διύλισης του νερού στα ταχυδιυλιστήρια δεν πρέπει να υπερβαίνει την παροχή των $10,0 \text{m}^3 / \text{m}^2 / \text{h}$ όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 17 της (β) σχετικής Υγειονομικής Διάταξης. Μεγαλύτερες παροχές είναι δυνατόν σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, να γίνουν αποδεκτές κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας της ΝΑ σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Ανάπτυξης, κ.λ.π) κι εφόσον δικαιολογούνται πλήρως, βάσει επιστημονικών δεδομένων από σχετική βιβλιογραφία ή από γνωματεύσεις , κανονισμούς , οδηγίες, κλπ υπεύθυνων φορέων ή αρχών των χωρών στις οποίες εφαρμόζονται.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και των σχετικών εγκυκλίων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών υγειεινής των ΝΑ, στα πλαίσια λειτουργίας και του ισχύοντος οργανισμού των ΝΑ, ώστε η έγκριση των τεχνικών στοιχείων των κολυμβητικών δεξαμενών, που χορηγούν στους υπόχρεους, μετά από σχετική αυτοψία-διαπίστωση, να γίνεται για έργα, που έχουν κατασκευαστεί σύννομα (πιστή εφαρμογή της (β) σχετικής) έχουν την αποδοχή και την έγκριση και των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων (Πολεοδομία, ΕΟΤ, ΟΤΑ, κ.λ.π.). Επίσης επισημαίνεται ότι κάθε άλλη οδηγία ή κατεύθυνση από την υπηρεσία μας που αντίκειται στα ανωτέρω καταργείται.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφ. κ. Γεν. Γραμ. Δημ. Υγείας
2. Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντριας Δημ. Υγείας
3. Δ/νση Δ.ΥΓ2(4)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

B. ΡΙΖΑΣ

